



Gasket remover

Sciogliguarnizioni.

Rimuove sigillanti, depositi carboniosi, inchiostri, colle. Potente sverniciatore.

- Svolge un forte potere solvente nei confronti di adesivi, mastici e guarnizioni di tenuta, anche dopo il loro indurimento per prolungata permanenza a caldo.
- Asporta depositi carboniosi da camere di scoppio, sedi di valvole, luci di scarico, testa dei pistoni.
- Evita o riduce l'impiego di raschietti o abrasivi che possono provocare rigature o perdita di planarità di superfici metalliche combacianti quali testate di motori, flange di carter, scatola cambio, differenziale, pompe.
- Dissolve oli, grassi, catrame, morchia, resine, pitture. Applicabile anche su superfici verticali.

Specifiche: US FED-TT-R-251-J tipo 3

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido, viscoso, opaco
Densità (@ 20 °C)	0,92
Intervallo di distillazione	40 °C ÷ 200 °C
Temperatura di congelamento	< - 20 °C
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
pH	7
Viscosità	700 - 1500 mPa·s (tissotropico)
Valore Kauri-Butanolo	> 120
Densità del vapore (aria = 1)	> 2
Contenuto di componenti non volatili	1,5 % in peso



Confezioni e codici



Aerosol
300 ml
A0372